

grandMA3 xPort Node

すべてのgrandMA3 xPortノードは、同期したDMXデータを送受信します。ツアーや固定設備アプリケーションで要求される高い信頼性と安定性のあるバックボーンを構築するために設計されています。

すべてのノードはセッション内のどのコンソール/onPCからもリモートで設定ができ、DMXポートに簡単にアクセスして変更が可能です。

すべてのgrandMA3 xPortノードは、MA-Net3、MA-Net2、sACN、およびArt-Netデータを処理でき、完全にRDMに準拠しています。

前面の3.9インチカラーディスプレイは、簡単な設定を可能にし、各ノードのステータスの概要を表示します。

すべてのgrandMA3 xPortノードは、信頼性が高く安定したイーサネットからDMXへの変換およびその逆変換を行うため強力なプロセッサと1,000Mbit/sイーサネット接続を備えています。

安定したDMX対応ネットワークの設計と保守がこれまでにない簡単になりました。



grandMA3 8Port Node

Art.-No. 4010517



grandMA3 8Port Node はMA社製のイーサネット-DMXコンバータです。MA3セッション内で8つのDMX出力は同期して動作します。19インチ1Uラックマウントサイズでツアーや設備に最適です。

Technical Specifications

パラメータ数	無し	
Mode2パラメータ数	無し	
電源	100-240V, 50/60Hz	
電源容量	max. 15VA	
サイズ	482 x 189 x 43 mm / 19 x 8 x 2 inches (w x d x h)	
重量	2kg / 5lbs	
コネクタ	1 x powerCON TRUE1	8 x DMX512-A Out (5pin XLR メス)
	1 x etherCON/RJ45	1 x USB 2.0 (type A)

付属品

1 x powerCON TRUE1 コネクタ付き電源ケーブル



grandMA3 4Port Node

Art.-No. 4010516



grandMA3 4Port Node はポピュラーなイーサネット-DMXコンバータです。grandMA3セッション内で4つのDMX出力は完全に同期して動作します。各種の金具が用意されており、単体でのラックマウントや2台を並べての1Uマウントが可能です。

Technical Specifications

パラメータ数	無し	
Mode2パラメータ数	無し	
電源	100-240V, 50/60Hz	
電源容量	max. 15VA	
サイズ	207 x 184 x 43 mm / 19 x 8 x 2 inches (w x d x h)	
重量	2kg / 5lbs	
コネクタ	1 x powerCON TRUE1	4 x DMX512-A Out (5pin XLR メス)
	1 x etherCON / RJ45	1 x USB 2.0 (type A)

付属品

1 x powerCON TRUE1 コネクタ付き電源ケーブル



grandMA3 2Port Node

Art.-No. 4010515



grandMA3 2Port Node は最小のイーサネット-DMXコンバータです。grandMA3セッション内で2つのDMX出力は完全に同期して動作します。各種の金具が用意されており、単体でのラックマウントや2台を並べての1Uマウントが可能です。

Technical Specifications

パラメータ数	無し	
Mode2 パラメータ数	無し	
電源	100-240V, 50/60Hz	
電源容量	max. 15VA	
サイズ	207 x 184 x 43 mm / 19 x 8 x 2 inches (w x d x h)	
重量	2kg / 5lbs	
コネクタ	1 x powerCON TRUE1 1 x etherCON/RJ45	2 x DMX512-A Out (5pin XLR メス) 1 x USB 2.0 (type A)

付属品

1 x powerCON TRUE1 コネクタ付き電源ケーブル



MAX port

IP : 192.168.1.25

Version : 1.0.1

Mode : MA-Net3

A	B	C	D	E	F
1	2	3	4	5	6

MA

grandMA3
8Port Node DIN-Rail

grandMA3 8Port Node DIN-Rail

Art.-No. 4011703



grandMA3 8Port Node DIN-Railは、大量のデータをイーサネットからDMXに変換するための最もコンパクトで費用対効果の高いソリューションです。ノードは、grandMA3セッション内で8個のDMXユニバースを同期して出力します。最適化されたDINレールハウジングは、あらゆる種類の固定設置での簡単で時間を節約した取り付けを可能にし、PoE (Power over Ethernet) からの給電も可能です。

Technical Specifications

パラメータ数	無し	
Mode2 パラメータ数	無し	
電源	100–240V, 50/60Hz PoE (IEEE802.3af/48V DC)	
電源容量	max. 15VA	
サイズ	150 x 50 x 90 mm / 6 x 2 x 4 inches (w x d x h)	
重量	1kg / 2lbs	
コネクタ	1 x Power (3pin PCB connector) 1 x Ethernet/RJ45	8 x DMX512-A Out (3pin PCB connector) 1 x USB 2.0 (Typ A)

付属品

- 1 x 給電用コネクタ (MC 1,5/3-ST1-5,08)
- 8 x DMX用コネクタ (FK-MC 0,5/3-ST-2,5)



top view



bottom view

grandMA3 4Port Node DIN-Rail

Art.-No. 4011702



grandMA3 4Node DIN-Railは、中規模のDMXデータをイーサネットからDMXに変換するための費用対効果の高いソリューションです。

grandMA3セッション内で4つのDMXユニバースを同期して出力します。

PoE (Power over Ethernet) でもAC電源でも動作します。

取り付けが簡単なDINレールハウジング設計により、あらゆる固定設備に最適です。

Technical Specifications

パラメータ数	無し
Mode2パラメータ数	無し
電源	100–240V, 50/60Hz PoE (IEEE802.3af/48V DC)
電源容量	max. 15VA
サイズ	150 x 50 x 90 mm / 6 x 2 x 4 inches (w x d x h)
重量	1kg/2lbs
コネクター	1 x Power (3pin PCB connector) 4 x DMX512-A Out (3pin PCB connector) 1 x Ethernet/RJ45 1 x USB 2.0 (Typ A)

付属品

1 x 給電用コネクタ (MC 1,5/3-ST1-5,08)

4 x DMX用コネクタ (FK-MC 0,5/3-ST-2,5)



top view



bottom view

grandMA3 2Port Node DIN-Rail

Art.-No. 4011701



grandMA3 2Node DIN-Railは、イーサネットをDMXデータに変換するための機能的で最もコンパクトなソリューションです。

シンプルで工具不要のDINレールマウントにより、あらゆる固定設備において使用することが可能です。

AC電源の他、PoE (Power over Ethernet) によって電力を供給することもできます。

Technical Specifications

パラメータ数	無し
Mode2 /パラメータ数	無し
電源	100–240V, 50/60Hz PoE (IEEE802.3af/48V DC)
電源容量	max. 15VA
サイズ	150 x 50 x 90 mm/6 x 2 x 4 inches (w x d x h)
重量	1kg/2lbs
コネクタ	1 x Power (3pin PCB connector) 2 x DMX512-A Out (3pin PCB connector) 1 x Ethernet/RJ45 1 x USB 2.0 (Typ A)

付属品

1 x 給電用コネクタ (MC 1,5/3-ST1-5,08)

2 x DMX用コネクタ (FK-MC 0,5/3-ST-2,5)



top view



bottom view