

grandMA3 processing unit

grandMA3 processing unit はわずか 2 U のラックマウントサイズのパラメーター増設プロセッシングユニットです。

全てのモデルには 8 個の DMX OUTPUT コネクタが装備されています。これらの出力はネットワーク上で全てフレーム同期した DMX を出力します。

8 個で不足する場合追加の出力は grandMA3 xPort Node を使う事によりフレーム同期した出力が可能です。また grandMA3 processing unit には MA2 ネットワークで使える MODE2 を装備しています。(MODE2 動作時は全てのモデルは 4096 パラメーターの動作となります。)

grandMA3 processing unit にはタッチスクリーン付きモニターが装備されておりラックにマウントされた状態で grandMA3 セッションの状態を監視したりすることが可能です。

大規模システムでは、パラメータ拡張のための grandMA3 processing unit を全てコンソール近くに配置しステージ側は grandMA3 xPort ノードを使用してフレーム同期 DMX データを配信および出力することをお勧めします。



grandMA3 processing unit XL

Art.-No. 4010508



grandMA3 processing unit XL は16,384パラメーターの拡張を行えるプロセッサーです。パワフルなCPUでネットワーク上の全てのDMX出力は同期して出力する事が可能です。MA-Net3では最大で250,000ものパラメーターを扱う事が可能です。grandMA3 processing unit XL は Mode2 で起動する事により grandMA2 システムで 4,096 パラメーターのプロセッシングユニットとしても動作します。

Technical Specifications

パラメータ数	16,384 (HTP/LTP)
Mode2 パラメータ数	4,096 (HTP/LTP)
電源	100–240V, 50/60Hz
電源容量	max. 200VA
サイズ	482 x 372 x 87 mm (w x d x h)
重量	5kg/12lbs
コネクタ	1 x powerCON TRUE1 2 x etherCON/RJ45 8 x DMX512-A Out (5pin XLR メス) 3 x USB 2.0 (type A)



1 x powerCON TRUE1 コネクタ付き電源ケーブル

grandMA3 processing unit L

Art.-No. 4010509



grandMA3 processing unit L は、8,192パラメーターの拡張を行えるプロセッサーです。パワフルなCPUでネットワーク上の全てのDMX出力は同期して出力する事が可能です。MA-Net3では最大で250,000ものパラメーターを扱う事が可能です。grandMA3 processing unit L は Mode2 で起動する事により grandMA2 システムで 4,096 パラメーターのプロセッシングユニットとしても動作します。

Technical Specifications

パラメータ数	8,192(HTP/LTP)
Mode2 パラメータ数	4,096 (HTP/LTP)
電源	100–240V, 50/60Hz
電源容量	max. 200VA
サイズ	482 x 372 x 87 mm (w x d x h)
重量	5kg/12lbs
コネクタ	1 x powerCON TRUE1 2 x etherCON/RJ45 8 x DMX512-A Out (5pin XLR メス) 3 x USB 2.0 (type A)



1 x powerCON TRUE1 コネクタ付き電源ケーブル

grandMA3 processing unit M

Art.-No. 4010510



grandMA3 processing unit M は4,096パラメーターの拡張を行えるプロセッサーです。パワフルなCPUでネットワーク上の全てのDMX出力は同期して出力する事が可能です。MA-Net3では最大で250,000ものパラメーターを扱う事が可能です。grandMA3 processing unit M は Mode2 で起動する事により grandMA2 システムで 4,096 パラメーターのプロセッシングユニットとしても動作します。

Technical Specifications

パラメータ数	4,096(HTP/LTP)
Mode2 /パラメータ数	4,096 (HTP/LTP)
タ数	
電源	100–240V, 50/60Hz
電源容量	max. 200VA
サイズ	482 x 372 x 87 mm (w x d x h)
重量	5kg/12lbs
コネクタ	1 x powerCON TRUE1 2 x etherCON/RJ45 8 x DMX512-A Out (5pin XLR メス) 3 x USB 2.0 (type A)



1 x powerCON TRUE1 コネクタ付き電源ケーブル