

grandMA3 onPC command wing

Art.-No. 4010511



- grandMA3 onPCと使用する事により4,096 パラメーターを制御可能
- コマンドセクションは grandMA3 compactと同じです。
- 29 RGB バックライト付き ロータリーエンコーダー
- 5 デュアルエンコーダー
- 10 60mm モーターフェーダー
- 40 プレイバックボタン
- 16 割り付け可能 x-keys
- 2 A/B 100mmフェーダー
- 1 レベルホイール
- PCとはUSBで接続するだけ

grandMA3 onPC command wingはフリーソフトのgrandMA3 onPCと共に究極のgrandMA3モバイルソリューションを提供します。grandMA3 onPC command wing は手ごろな価格で4,096パラメータのコントロールを可能にします。

DMXは2つのDMXポートやPCのイーサネットを介して出力する事ができます。

grandMA3 onPCソフトウェアのハードウェア拡張として設計されたgrandMA3 onPC command wingは、ソフトウェアを可能な限り実際のgrandMA3コンソールのように操作できます。

grandMA3コンソールと同様のコマンドセクションを組み込んだgrandMA3 onPC command wingを使用する事により、ローコストでgrandMA3を扱う事ができます。grandMA3 onPC command wingとgrandMA3 onPCソフトウェアを実行しているコンピュータとの間は簡単なUSB接続により、grandMA3コンソールのすべての入力と出力を利用することができます。

DMX、MIDI、タイムコード、リモートコントロールはすべて、grandMA3 onPC command wing に直接接続できます。

grandMA3コンソールを使用することが難しい場合にも、grandMA3 onPC command wingとgrandMA3 onPCソフトウェアを組み合わせることで、grandMA3 ワールド内でプログラムまたは実行することができます。

grandMA3 onPC command wingは、小規模な劇場、ショー、クラブ、またはプリプログラミングのための強力なツールとして使用したり、grandMA3システム内のバックアップソリューションとして使用することができます。

スタンドアローンのgrandMA3 onPC システムは 4,096 パラメータが上限になります。コンソールのバックアップとして使用する場合はセッションの最大パラメーター数まで制御出来ます。

Technical Specifications

パラメータ数	4,096 (HTP/LTP)	
Mode2 パラメータ数	MA3でのみ動作	
電源	100–240V, 50/60Hz	
電源容量	max. 50VA	
サイズ	620 x 427 x 102 mm/25 x 17 x 4 inches (w x d x h)	
重量	10 kg/22 lbs	
コネクタ	1 x IEC-60320 C14 コネクタ	1 x Linear Timecode In (3pin XLR メス)
	2 x DMX512-A Out (5pin XLR メス)	1 x GPI General Purpose Interface (D-SUB DE9 メス) リモート制御用
	1 x DMX512-A In (5pin XLR オス)	
	1 x MIDI In (5pin DIN メス)	1 x USB 2.0 (type B)
	1 x MIDI Out (5pin DIN メス)	1 x LED desk light (4pin XLR メス)

付属品

Art.No.	Article	Quantity
4011454	ダストカバー grandMA3 onPC command wing/XT用	1 x
4021426	MA USB2.0ケーブル Type-A - Type-B 2m	1 x
4011387	MA フェーダーマグネットシート grandMA3 10フェーダー用	1 x

1 x 抜け止め付き電源ケーブル

