



grandMA3 onPC rack-unit

Art.-No. 4023806



grandMA3 onPC rack-unit は、grandMA3照明制御システムのための19インチラックマウントサイズの信頼性の高いバックアップソリューションです。テーマパークやショッピングモール、外壁演出の場などの自動演出を外部トリガーによりスタンドアロンで再生します。

grandMA3 onPCソフトウェアがプリインストールされており、grandMA3コンソールと比べても遜色のない性能です。マウス、キーボード、最大2台の外部モニターを接続するだけで、2,048パラメータをコントロールできます。

外部トリガーとして、DMX out/in、MIDI in/out、タイムコード、DCリモートなどを使用可能。コンソールとしてだけではなく、再生デバイスしても最適です。

grandMA3 onPC rack-unit 2,048 パラメータ



+



+



grandMA3 onPC シリーズ max.4,096 パラメータ

grandMA3 onPC command wing や
grandMA3 onPC fader wing など、
onPC製品と組み合わせてパラメータ数を拡張可能。
イベントのオペレート、
プリプログラム、
バックアップに。

+



grandMA3 コンソール max.250,000 パラメータ

grandMA3 full-sizeなど、
grandMA3コンソールのバックアップとして
使用する場合はセッションの
最大パラメータ数まで制御可能。

特 長

- プリインストールされたgrandMA3 onPCソフトウェアで最大2,048パラメータをリアルタイムにコントロール可能
- onPCシリーズを組み合わせて最大4,096パラメータまで拡張可能
- 外部モニター2台を接続可能（タッチモニター対応）
- 内部タッチコマンドモニターを装備
- 多彩な制御インターフェースに対応



Technical Specifications

パラメータ	2,048 (HTP/LTP)
Mode2パラメータ数	MA3でのみ動作
電源	AC 100 - 240 V 50/60 Hz
電源容量	max. 100 VA
サイズ	482 x 249 x 87 mm (w x d x h)
重量	4kg
動作温度	0 °C ~ 40 °C
コネクタ	1 x IEC-60320 C14 コード 2 x RJ45 2 x DMX512-A out (5ピンXLRメス) 1 x DMX512-A In (5ピンXLRオス) 1 x MIDI in (5ピンDINメス) 1 x MIDI out (5ピンDINメス) 1 x リニアタイムコード(3ピンXLRメス) 1 x オーディオイン(ミニジャック3.5mm) 1 x オーディオ出力(ミニジャック3.5mm) 1 x GPI General Purpose Interface (D-SUB DE9メス)DCリモート制御用 2 x 外部モニター用DisplayPort 1.2 4 x USB 2.0 (タイプ A) 2 x USB 3.0 (タイプ A)

付属品

1 x 抜け止め付き電源ケーブル (長さ2.0m)