

参考出品

HR SD-ArtGate2



SUNDRAX社のArtGate Boardを内蔵したハーフラックサイズの2port Node。
DMX512-Ethernetの双方向変換を行う多機能デバイス、ArtGate Proと同等の機能を保有。
様々なネットワークプロトコルに対応し、1本のLAN 10/100Base-Tリンクでより多くのDMXユニバースを伝送可能。
全ての機能設定はWebインターフェイスから。各DMXポートは入力/出力として使用でき、様々なマージモードに対応。
最大4つの入力 [ArtNet/sACN/KiNet/RTTrPL] を任意の組み合わせでDMX512出力にマージ可能。

Environmental

動作温度	0...+60° C
保存温度	-50...+70° C
相対湿度(最大)	95%
IP 規格	IP20
認証規格	CE, RoHS

Mechanical

ハウジング	筐体
材質	金属
サイズ, mm	212.4(W) x 41.4(H) x 134(D)
重量	1.5 kg

Power & Electrical

電源電圧	AC90-240VAC, 50/60 Hz
	PoE
消費電力 (最大)	2 W

Control / Data Connections

対応プロトコル	DMX512, RDM, ArtNet I, II, III, IV, sACN, draft, release, KiNet v1, v2, RTTrPL
DMXリフレッシュレート	44 Hz

Configuration / Indication

設定	Webブラウザ
表示	Powerインジケーター

Inputs / Outputs

DMX コネクター	2x XLR オス, 2x XLR メス (5-pin)
Ethernet ports	10/100 Base-TX RJ-45/ EtherCON

Merge mode

- HTP** : 高レベル優先
- LTP** : 最終レベル優先
- Auto** : 最後に修正されたものが優先
- Priority** : プライオリティタグの付いた sACN の場合、あるユニバースに対して最も優先度の高い信号が出力されます
- Backup** : メインの信号が切れた場合に、指定したユニバースに切り替えたりシーンを再生します
- Trigger/XFade** : 接点や指定したDMXアドレスの信号により、2つの入力を切り替えたりクロスフェードさせたりできます

Advantages

- Full RDM E1.20 サポート
- PoE受電可能




UltraStart



DMX Bi-Direct



User-Friendly
Web Interface



PoE
802.15f
Power
over Ethernet



2 IP addresses
per Device



Supports RDM



Galvanically
Isolated Ports

TamaTechLab.

TEL:03-3760-7201
<http://www.tamatech.co.jp/>

※2021.8.30現在試作中の製品です。リリース時には若干の仕様変更がある場合がございます。予めご了承くださいませ。