

参考出品

HR SD-RDMDS4



RDM機能を搭載した、ハーフラックサイズ1in/4outのシンプルなスプリッター。
SUNDRA社のSplitter Duo Boardを内蔵。

Environmental

動作温度	0...+60° C
保存温度	-50...+70° C
相対湿度(最大)	95%
IP 規格	IP20
認証規格	CE, RoHS

Mechanical

ハウジング	筐体
材質	金属
サイズ, mm	213(W) x 42(H) x 134(D)
重量	1.5 kg

Power & Electrical

電源電圧	AC90-250 VAC, 50/60 Hz
消費電力 (最大)	5 W

Control / Data Connections

対応プロトコル	DMX512, RDM
DMXリフレッシュレート	44 Hz

Configuration / Indication

設定	トグルスイッチ (DMX / RDM切替)
表示	DMX input LED, power LED

Inputs / Outputs

DMX input	1x XLR DMX Thru付き
DMX output	4x XLR

Mode

シングルインプットモード
1in/4outのスプリッター

Advantages

- Full RDM E1.20 サポート
フロントのスイッチで有効/無効を切り替え可能
- 全ポートのアイソレーション
- 各入力にThru出力



UltraStart



Supports RDM



Natural Heat
Convection



Galvanically
Isolated Ports

TamaTechLab.

TEL:03-3760-7201
<http://www.tamatech.co.jp/>

※2021.8.30現在試作中の製品です。リリース時には若干の仕様変更がある場合がございます。予めご了承くださいませ。