

Splitter Duo Pro

Multi-channel double input DMX512 splitter/repeater

[シングルインプットモード] [ダブルインプットモード] [バックアップモード] の3種類のモードを選択可能なDMXスプリッター Splitter Duo Pro。RDM機能搭載。



pro
series

Environmental

動作温度	0...+60° C
保存温度	-50...+70° C
相対湿度(最大)	95%
IP 規格	IP20
認証規格	CE, RoHS

Mechanical

ハウジング	筐体
材質	金属
サイズ, mm	482(W) x 44(H) x 110(D)
重量	1.2 kg
取付	ラックマウント 1 U

Power & Electrical

電源電圧	AC90-250 VAC, 50/60 Hz
消費電力 (最大)	5 W

Control / Data Connections

対応プロトコル	DMX512, RDM
DMXリフレッシュレート	44 Hz

Configuration / Indication

表示	DMX input LED
----	---------------

Inputs / Outputs

DMX input	3x XLR DMX Thru付き
DMX output	10x XLR

SPPD-5-3D8D

Mode

シングルインプットモード

1in/10out : 通常のスプリッターとして

ダブルインプットモード

1in/4ou x2 : 独立した2系統のスプリッターとして

バックアップモード

1in/8out 自動切換え : トラブルでメインDMX信号が途切れた場合のバックアップDMX信号への切り替えに

※各モード詳細は取扱説明書の接続モードを参照

Advantages


- Full RDM E1.20 サポート
フロントのスイッチで有効/無効を切り替え可能
- 全ポートのアイソレーション
- 各入力にThru出力



UltraStart



DMX Bi-Direct



Natural Heat
Convection



Galvanically
Isolated Ports



Supports RDM